


Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 5 из 19. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

ГД.2.4. Факторы, способствующие возникновению происшествий при управлении маломерным судном

1. Как необходимо действовать водителю гидроцикла при пересечении волнового следа от прошедшего судна?



- Увеличить скорость гидроцикла
- Создать дифферент на нос
- Создать дифферент на корму
- **Снизить скорость гидроцикла**

Пояснение:

При пересечении волнового следа от прошедшего судна необходимо снизить скорость, чтобы гидроцикл не потерял управляемость (так как он может оторваться от воды).

2. Где и когда разрешается пользоваться гидроциклом?



- Везде и в любое время суток
- Везде, но только в светлое время суток
- Везде, но только днем при хорошей видимости
- **Только днем при хорошей видимости и в разрешенных для плавания на гидроциклах районах**

Пояснение:

Гидроцикл запрещено использовать в тёмное время суток, так как он не оборудован навигационными огнями.

3. Можно ли использовать гидроцикл в темное время суток?



- Можно
- Можно только без пассажиров
- Можно, если на водителе и пассажирах надеты шлемы
- **Нельзя**

Пояснение:

Гидроцикл запрещено использовать в тёмное время суток, так как он не оборудован навигационными огнями.

4. В каких случаях запрещается запускать двигатель и начинать движение гидроцикла?



- Пассажиры (пассажир) не успели занять свои места на сиденье
 - Глубина воды меньше минимальной глубины, допустимой по условиям работы водомета
 - Водитель и пассажиры (пассажир) не надели спасательные жилеты
 - **Если имеет место любой из перечисленных случаев**
-

5. В каких случаях обязательно необходимо отсоединить шнур безопасности от выключателя?



- При техническом обслуживании гидроцикла
- При наличии поблизости посторонних людей
- При чистке решетки входного отверстия водовода
- **При техническом обслуживании гидроцикла; При наличии поблизости посторонних людей; При чистке решетки входного отверстия водовода**

Пояснение:

Для предотвращения непреднамеренного запуска двигателя необходимо отсоединить шнур безопасности от выключателя при указанных выше случаях.
